

# AC200

## KENMERKEN:

**COATING:** ongecoat

**LINER:** 18 gauge naadloos gebreid met antistatisch geleidend UHMWPE-garen

**CERTIFICERING:** OEKO-TEX® Standard 100

**MATEN:** S-XL  
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL



De nieuwe AC200 heeft 18 gauge naadloos gebreid materiaal, snijbestendige liner met geleidend UHMWPE-garen. Vrij van natuurlijk rubber, compatibel met ESD en touchscreens, siliconenvrij en laat geen vingerafdrukken achter.

## VOORDELEN:

- SNIJWEERSTAND conform ANSI A4/TDM-D
- Ademend
- Antistatische liner
- Lichtgewicht
- Compatibel met touchscreens
- Goede pasvorm dankzij dunne 18G buitenlaag
- Vrij van natuurlijk rubber
- Laat geen vingerafdrukken achter
- Siliconenvrij

## TOEPASSINGEN:

- Automobielsector en services
- Hantering van elektrische onderdelen en componenten
- Werktuigbouw en constructie
- Hantering van complexe onderdelen
- Hantering van glas en ramen
- Lichte montage in droge omstandigheden
- Micro-elektronica
- Halfgeleiders
- Geïntegreerde schakelingen

## VERPAKKING:

12 paar per papierbundel.  
6 dozijn per verpakking.

Cat II

EN 388:2016

EN 16350 :2014

ANSI CUT



2777

3X42D



STANDARD 100

N-KEN 17032  
Nissenken

[www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com)



**SHOWA**group.com



Uitgave: 20240301